

OPIS PRODUKTU

PARAMASTIC je polybuténový tesniaci tmel v jednom balení – s vynikajúcou odolnosťou proti zvetrávaniu.

POUŽITIE

Tesnenie spájacích spojov v stavebníctve, okolo dverí a rámov a pod. Paramastic možno použiť na všetky spoje, ktoré sa vyznačujú nízkou mierou predĺženia (rozpínania).

TEPLOTA SPRACOVANIA

Medzi +5 °C a +35°C.

POVRCHY

Všetky povrchy musia byť suché, čisté a bez prachu a masťnôt. Ak je to potrebné, povrch odmastite pomocou čistiacieho prípravku Top Cleaner, MEK, alkoholu alebo etanolu. Ak je to potrebné, použite podklad. Odporúčame vykonať skúšku priľnavosti – aby sme sa ubezpečili, že prípravok je na dané použitie skutočne vhodný.

NÁRADIE

Podľa potreby DL100 alebo iné náradie.

ČISTENIE

Bielym liehom alebo toluénom.

FARBY

krémová, šedá, hnedá, čierna

OBMEDZENIA

Minimálne rozmery spojov 10x10 mm.

SKLADOVATELNOSŤ

6 mesiacov, ak je prípravok skladovaný v pôvodnom balení v chladnom a suchom prostredí.

BALENIE

V kartušiach po 310 ml, 25 ks na jednu krabicu

BEZPEČNOSŤ

Prípravok skladujte mimo dosahu detí. Používajte ochranné oblečenie. Na mieste práce zabezpečte dobrý odvod výparov/vetranie. Obal udržiavajte tesne uzatvorený. Prípravok chráňte pred zápalnými zdrojmi/iskrami.

V prípade zasiahnutia očí prípravkom, oči vypláchnite okamžite väčším množstvom vody po dobu 15-tich minút. V prípade kontaktu s pokožkou : pokožku opláchnite veľkým množstvom vody (15 min) – je možné použiť aj mydlo. Informujte sa v našom bezpečnostnom liste.

VLASTNOSTI

Druh tesnenia	Polybutén
Spôsob vulkanizácie	Vulkanizácia pôsobením vzdušnej vlhkosti
Rýchlosť vulkanizácie (23 °C en 50 % R.H.)	do 24 hodín
Hustota (ISO 1183)	1,63 g/ml
Teplotná odolnosť	-20°C - + 80°C

KVADROCHEM, s.r.o.
Technická č.5
821 04 Bratislava
tel.02/43636272, fax.02/43422443

PARAMASTIC

Marec 2003
Revízia – 2

Technický list

2/2

