

## PARACOL MONTAGEKIT WB

### Technický list

1/1

#### OPIS PRODUKTU

**PARACOL MONTAGEKIT WB** je lepidlo založené na akrylovej emulzii (bez obsahu rozpúšťadiel).

#### POUŽITIE

**PARACOL MONTAGEKIT WB** je špeciálne vyvinutý na spájanie prvkov z polystyrénu alebo penového polyuretánu. Lepidlo je vhodné tiež pre nasledovné materiály : betón, murivo, sadra, drevo, kov, PVCu, atď.

#### POVRCHY

Všetky povrchy musia byť suché, čisté a bez prachu a mastnôt.

#### SPÔSOB NANÁŠANIA

Naneste **PARACOL MONTAGEKIT WB** v prúžkoch alebo bodoch. Oba povrchy spojte, aby sa takto dosiahlo dobré navlhčenie. Povrchy na 2 až 5 min oddeľte a dajte spoj do správnej polohy. Do konečnej polohy lepenú časť veľmi silne zatlačte. Ešte asi 30 minút možno konečnú pozíciu upravovať. Materiály ťažšie ako 8 kg/m<sup>2</sup> je nutné podoprieť na 8 až 15 hodín. Dobrú pevnosť lepeného spoja dosiahneme už po 1 hodine, no predtým, než spoj vystavíme ťahu – ho treba nechať vytvrdnúť 24 až 48 hod..

#### VLASTNOSTI

- Lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel
- Bez zápachu
- Na spájanie všetkých materiálov – vrátane polystyrénu
- Lepidlo vysoko-odolné na ťah
- Odoláva teplotám medzi -25 °C a +70 °C

#### SKLADOVATELNOSŤ

**PARACOL MONTAGEKIT WB** možno skladovať v uzatvorenej nádobe min. jeden rok. Prípravok skladujte na chladnom a suchom mieste pre teplotu od +5°C do +25°C. Prípravok chráňte pred mrazom.

#### BALENIE

25 kartuší v jednej krabici

#### BEZPEČNOSŤ

Pozri náš bezpečnostný list..

#### VLASTNOSTI

Konzistencia	pasta
Základ	syntetická elastomerová emulzia
Pevnosť v ťahu po zaschnutí	45 kg/m <sup>2</sup>
Teplotná odolnosť	-25 °C až +70 °C
Farba	béžová
Čas, koľko môže zostať balenie otvorené	13 až 18 min
Čistenie	studenou vodou