

KVADROCHEM, s.r.o.

Technická č.5

821 04 Bratislava

tel.02/43636272, fax.02/43422443

KVADROCHEM parketový tmel

Júl 2002

Technický list

Revízia – 2

Stručná charakteristika

Špeciálny akrylátový tesniaci tmel vhodný na škárovanie drevených parkiet, plávajúcich podláh, k obloženiu drevených konštrukcií s malou rozpínavosťou. Slúži ku škárovaniu rady materiálov, po vytvrdnutí je brúsiteľný a je ho možné ďalej povrchovo upravovať.

Vlastnosti

Farba	podľa požiadavky
Vzhľad	pasta
Toxicita	nejedovatý
Rozpustnosť pred vytvrdnutím	vo vode ľahko rozpustný
Rozpustnosť po vytvrdnutí	vo vode prakticky nerozpustný
Odolnosť teplotám po vytvrdnutí	0°C až +45°C

Pred použitím musia byť škáry čisté, suché a odmastené. (v prípade väčších škár je vhodné použiť k zaplneniu guľatý profil pružného polystyrénu)

Základné parametre

Typ	Plnený tmel
Farebné odtiene	Podľa požiadavky
Merná hmotnosť g/cm ³	1,6 ±0,05
Penetrácia kuželom PJ	<240
Stekavosť v žliabku mm	Max 1 mm
Spracovateľnosť °C	+5°C až +25°C

Ochrana zdravia

Nemá škodlivé účinky na zdravú pokožku. Pri zasiahnutí očí vymyť prúdom čistej vody.

Balenie

Kartuše 310 ml, hadice 600 ml, 3 l, 5 l, 20 l, sud 200 l

Skladovateľnosť

V pôvodnom obale a chránený pred mrazom skladovateľnosť 12 mesiacov od dátumu výroby.